

Rubio Monocoat WoodPrep

Paruošiamasis valiklis visų rūšių medienos paviršiui

WoodPrep pašalina šlifavimo dulkių likučius ir sumažina šlifavimo įbrėžimus. Tai paruošiamasis valiklis pašiaušiantis medienos paviršių ir suteikia gilesnę ir tolygesnę spalvą. Produktas idealiai tinka medienos paruošimui ir suteikia gilią, intensyvią ir tolygią Oil Plus 2C spalvą.



INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Specifinės charakteristikos

- Sumažina šlifavimo klaidas ir smulkius įbrėžimus
- Pagerina Rubio Oil+ alyvos absorbciją taip padidinant spalvos intensyvumą

› Techninės charakteristikos

- Fizinė būklė: Skystis
- Spalva: Skaidri
- Kvapas: Specifinis
- Pliūpsnio temperatūra: > 100 °C
- Tankis: ≈ 1 kg/l

› Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PADENGIMO INFORMACIJA

› Naudojimo instrukcija

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.

ŽINGSNIS 2. Tolygiai paskirstykite WoodPrep ant paviršiaus kempine. Svarbu, kad neliktų neužteptų plotų, taip išvengsite netolygaus padengimo alyvuojant.

ŽINGSNIS 3. Atsargiai pavalykite Rubio Monocoat Microfiber paduku išilgai medienos rašto kryptimi, kad išvengtų balų susidarymo.

ŽINGSNIS 4. Leiskite paviršiui pilnai išdžiūti.

ŽINGSNIS 5. Tepkite pasirinktos spalvos Rubio Monocoat alyvą.

› Pakuotės


100ml, 1L, 5L, 10L.

› Išeiga

10 m²/L

* Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.

› Įrankiai



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubiomonocoat.com

Your contact:

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 29/03/2022. Check the safety information before using the product.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com