

Nano Industrial

Skirtas kūrybingiems medienos spalvų sprendimams pramonine linija

Rubio Monocoat Nano Industrial yra pramoninis spalvinis gruntas, pagrįstas nanotechnologijomis, skirtas kūrybiškam medienos spalvinimui pramonine linija. Produktas nereaguoja su medienoje esančia tanino rūgštimi ir intensyviai spalvina medį.

Po medienos padengimo „Nano Industrial“ visada naudojama spalvota Rubio Monocoat alyva. Šių produktų derinys suteikia neribotas kūrybines galimybes, tuo pačiu garantuojant optimalią molekulinę jungtį tarp alyvos ir medienos.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Specifinės charakteristikos

- Greitai džiūstantis: labai tinka pramoniniam naudojimui.
- Patogus naudoti: neišskiria toksiškų ar dirginančių garų.
- Galimi 9 skirtingi atspalviai.
 - Dūmų: rūkymo efektas.
 - Spalvos: kontrastingi arba papildantys spalvų efektai. Šios spalvos gali būti maišomos tarpusavyje.
 - Blukimo: atmosferos poveikis medienos paviršiui.

› Techninės charakteristikos


- Fizinė būklė (20°C): skystis
- Kvapas: specifinis.
- Tirpumas vandenyje: 100%
- Tankis: nuo 1 iki 1,1 kg/L
- Degumas: nedegus
- Lakiųjų organinių junginių: 0 g/L




> Spalvos



CAMEL



FUMED LIGHT



FUMED INTENSE



BLACK




WHITE



WHITE 01



NATURAL OAK



SMOKE



BROWN TEAK

Spalvos, pateiktos nuotraukose gali būti netikslios ir yra tik orientacinio pobūdžio. Norint pamatyti tikrą rezultatą, rekomenduojame atlikti bandymą ant pasirinktos ir padengimui paruoštos medienos paviršiaus.

> Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PADENGIMO INFORMACIJA

> Naudojimo instrukcija

ŽINGSNIS 1. Tepkite produktą alyvavimo mašina būgniniu volu arba purkštuvu.

- Dėmesio, prieš naudojant produktą gerai išmaišyti!

ŽINGSNIS 2. Džiovinimo laikas gali būti sutrumpintas naudojant karšto oro džiovinimo tunelį.

- Jei reikia, medienos pasiūšimas, likęs po produkto užtepimo gali būti lengvai nuimtas, lengvai pašlifuojant.

ŽINGSNIS 3. Produktui išdžiūvus, galima tepti bet kurią pasirinktą Rubio Monocoat Oil+ alyvos spalvą.

› Patarimai ir gudrybės:

Patarimai apie spalvas

- „Nano Industrial“ yra atskira produktų kategorija todėl negalima maišyti su Precolor Easy.
- Norėdami sumažinti ažuolo rausvumą, rekomenduojame naudoti Nano Industrial White 01.
- Atspalvius galima švelninti naudojant Nano Industrial Dilution Medium.

> Pakuotės

- 100ml, 1L, 5L, 20L

› Išėiga

Priklausomai nuo medienos rūšies, paruošimo ir padengimo būdo:

- Spalvos: $\pm 10 \text{ g/m}^2$ (mašina) iki 20 g/m^2 (rankinis).
- Fumed / Smoke: $\pm 5 \text{ g/m}^2$ (mašina) iki 20 g/m^2 (rankinis).

Ši išėiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išėigą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite

www.rubimonocoat.com

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 05/04/2022. Check the safety information before using the product.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com