

Rubio WoodCream Softener

Rubio WoodCream spalvų efektams ir priežiūros sprendimams

Rubio WoodCream Softener yra paruoštas naudojimui produktas, leidžiantis sumažinti Rubio WoodCream spalvų intensyvumą ir sukurti skaidresnį ar sendintą efektą. Rubio WoodCream Softener yra idealus produktas, skirtas prižiūrėti ir atnaujinti medinius paviršius, apdorotus Rubio WoodCream



DĖMESIO!

Rubio[®] WoodCream Softener visada turi būti naudojamas kartu su Rubio[®] WoodCream. Nenaudokite Rubio[®] WoodCream Softener atskirai.

Pridėjus Rubio WoodCream Softener, sumažėja paviršiaus atsparumas UV poveikiui. Tai gali sukelti priešlaikinį spalvos pasikeitimą ar medienos blukimą. Šis spalvos pakitimo efektas tiesiogiai priklauso nuo Rubio WoodCream Softener kiekio.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Specifinės charakteristikos

- 0% LOJ
- Sumažina kietųjų medžiagų kiekį nekeičiant klampumo
- Pailgina džiūvimo laiką
- Lengviau dirbti karštomis sąlygomis
- Lengvesnis tepimas ant šiurkščių ir stipriai sugeriančių pagrindų
- Sumažina persidengimo riziką
- Sumažina plėvelės storį atnaujinant ir kai Rubio[®] WoodCream tepamas 2 sluoksniais

› Techninės charakteristikos

- Spalva: nepermatoma
- Kvapas: lengvas amoniakinis
- Fizikinė būseną: skystas
- Tankis: 927 g/L
- pH: 9,35
- Tirpumas: tirpsta vandenyje

› Sandeliavimas

Produktą galima laikyti iki 24 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

› Pakuotės

- 100ml, 1L, 5L.

› **Spalvos**

Rodomos spalvos yra ant pušies.

Spalvos, pateiktos nuotraukose gali būti netikslios ir yra tik orientacinio pobūdžio.

The Grey Collection




DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

The Grey Collection + Softener




DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8

The Traditional Collection




SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SOFT TAUPE



DEEP TAUPE




BURNED CHOCOLATE



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND



SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection



OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



FJORD BLUE




AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE



COUNTRY GREEN



FOREST GREEN

PADENGIMO INFORMACIJA

› Paruošimas

- Aplinkos temperatūra: 10°C – 30°C
- Pagrindo temperatūra: 10°C – 30°C
- Naudojimo temperatūra: 10°C – 30°C

› Naudojimo instrukcijos

Rankinis padengimas

A. Sendinimo/skaidrumo efekto sukūrimas naujai medienai

ŽINGSNIS 1. Paruoškite paviršių, kad pasiektumėte norimą rezultatą (obliuota, šlifuota, šukuota...).

ŽINGSNIS 2. Pašalinkite šlifavimo dulkes nuo paviršiaus, sausiai nušluostykite.

ŽINGSNIS 3A. Norėdami sukurti sendinimo efektą: Tokį efektą galima pasiekti tik maišant su spalvomis iš Rubio WoodCream Grey kolekcijos

ŽINGSNIS 3B. Gerai išmaišykite Rubio WoodCream ir praskieskite Rubio WoodCream Softener, kad gautumėte skaidresnės dangos efektą (proporcija: maks. 1:1).

ŽINGSNIS 4. Atsargiai ir tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus blokiniu šepetėliu, medienos rašto kryptimi. Dirbkite 3–4 lentų zonose medienos rašto kryptimi. Geriausia dirbti šlapiai šlapiame. Tepti viename plote nedarant pertraukų.

B. Naudojant renovacijai/atnaujinimui

ŽINGSNIS 1. Nuvalykite paviršių žemo slėgio vandeniu ir minkštu šepetėliu; šlifuoti nereikia.

ŽINGSNIS 2. Gerai išmaišykite Rubio WoodCream ir praskieskite Rubio WoodCream Softener santykiu iš 9 dalių Rubio WoodCream ir 1 dalis Rubio WoodCream Softener. Šį santykį galite didinti iki maks. 1 dalis Rubio WoodCream ir 1 dalis Rubio WoodCream Softener norimam rezultatui pasiekti.

ŽINGSNIS 3. Atsargiai ir tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus blokiniu šepetėliu, medienos rašto kryptimi. Dirbkite 3–4 lentų zonose medienos rašto kryptimi. Geriausia dirbti šlapiai šlapiame. Tepti viename plote nedarant pertraukų.

C. Priežiūros instrukcijos

Rekomenduojame kasmet atlikti vizualinį medienos paviršiaus patikrinimą iškart po žiemos sezono.

Patikrinkite vadovaudamiesi šiais trim punktais:

- a. Purvas ir žalios nuosėdos; nuvalykite žemo slėgio vandeniu ir minkštu šepetėliu
- b. Spalvos pasikeitimas, blukimas
- c. Susilpnėjęs perlo/savaiminio nusiplovimo efektas

Jei reikia (dėl b./c. punkto), užtepkite atnaujinantį sluoksnį pagal instrukcijas. Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo oro sąlygų:

- Įprastomis oro sąlygomis: kas 5 metus
- Ekstremaliomis oro sąlygomis: kas 3 metus
- Idealiomis aplinkybėmis tai gali užtrukti žymiai ilgiau: iki 10 metų

Normalus klimatas: kai blunka spalva, užtepkite atnaujinantį Rubio WoodCream sluoksnį su Rubio WoodCream Softener užmaišytu mišiniu santykiu nuo 9 dalių Rubio WoodCream ir 1 dalies Rubio WoodCream Softener iki maks. 1 dalis Rubio WoodCream ir 1 dalis Rubio WoodCream Softener norimam rezultatui pasiekti. Daugiau informacijos rasite techninių duomenų lape.

Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo geografinės padėties, saulės švietimo krypties, medienos rūšies ir naudotos spalvos.

Objektams, esantiems pakrantėje, pajūryje, šlapžemėje ir pelkėse... kartais reikia dažniau prižiūrėti.

ŽINGSNIS 1. Medienos paviršius turi būti plaunamas 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ir vandens mišiniu. Po naudojimo Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner, plaukite paviršių žemo slėgio vandeniu patrinant minkštu šepetėliu; jei nėra poreikio šlifuoti. Prieš naudodami perskaitykite pridedamą techninių duomenų lapą.


ŽINGSNIS 2. Gerai išmaišykite Rubio WoodCream ir atsieskite su Rubio WoodCream Softener santykiu iš 9 dalių Rubio WoodCream ir 1 dalis Rubio WoodCream Softener. Šį santykį galite didinti iki maks. 1 dalis Rubio WoodCream ir 1 dalis Rubio WoodCream Softener norimam rezultatui pasiekti.

ŽINGSNIS 3. Atsargiai ir tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus blokiniu šepetėliu, medienos rašto kryptimi. Dirbkite 3–4 lentų zonose medienos rašto kryptimi. Geriausia dirbti šlapiai šlapiame. Tepti viename plote nedarant pertraukų.

› Patarimai ir pastebėjimai

- Venkite tiesioginių saulės spindulių ant paviršiaus.
- Esant aukštai temperatūrai (> 30°C) arba kai nėra šešėlio, Rubio WoodCream rekomenduojame skiesti su Rubio WoodCream Softener, kad produktas būtų lengviau tepamas ir nedžiūtų per greitai.
- Ant šiurkščių ir labai sugeriančių medienos paviršių rekomenduojame Rubio WoodCream skiesti su Rubio WoodCream Softener, kad galėtumėte lengvai užtepti Rubio WoodCream ant paviršiaus. Norėdami gauti didesnę spalvos intensyvumą, užtepkite antrą sluoksnį.

› Įrankiai ir priedai



Po panaudojimo įrankius nuplaukite vandeniu.

› Susiję produktai



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubiomonocoat.com

YOUR DISTRIBUTOR:

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon BV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. **Date of TDS: 1/03/2021. Check the safety information before using the product.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com